

W 18 LTX 125 Quick (602174650) Amoladora angular de batería
18V 2x5.2Ah Li-Power; Cargador ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 165 L

Nº de pedido 602174650
EAN 4007430236661



Ilustración representativa



- Diseño delgado para un trabajo sin fatiga
- Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramienta mediante tuerca de sujeción rápida
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
- Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS:
www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	Li-Power
Capacidad de la batería	2 x 5.2 Ah
Tensión de la batería	18 V
Ø del disco	125 mm / 5 "
Revoluciones marcha en vacío	8000 rpm
Rosca de husillo	M 14
Peso sin batería	1.8 kg / 4 lbs
Peso con batería	2.5 kg / 5.5 lbs

Vibración

Rectificado de superficie	4.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	83 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	94 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Empuñadura adicional
 Empuñadura adicional
 Filtro protector contra polvo
 Filtro protector contra polvo
 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah)
 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah)
 Cubierta protectora
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
 Maletines profesionales
 metaBOX 165 L
 Cubierta protectora
 Brida de apoyo
 Brida de apoyo
 Tuerca de sujeción rápida
 Tuerca de sujeción rápida