

SE 2500 (620044000) Atornillador para tabiques
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 620044000
EAN 4007430262059



Ilustración representativa

- Atornilladores para obra en seco con alto par de giro para atornillar planchas de fibra y yeso en subestructuras de madera y metal
- Diseño compacto y ligero para un manejo cómodo con una mano
- Atornillado preciso gracias al tope de mesa de ajuste preciso y acoplamiento de garras silencioso
- Tope de profundidad completamente extraíble para trabajar a vista
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Valores técnicos**Valores característicos**

Par de giro máx. blando	11 Nm / 97 in-lbs
Revoluciones marcha en vacío	0 - 2500 rpm
Potencia nominal absorbida	600 W
Potencia suministrada	275 W
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Peso sin cable	1.2 kg / 2.6 lbs
Longitud del cable	5 m / 16 ft

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	80 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	91 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Tope de profundidad
Portapuntas magnético 1/4" (6,35 mm)
Punta de atornillar Phillips tamaño 2/25 mm